

VALVOLINE™ AW HYDRAULIC OIL

Valvoline AW Hydraulic Oil (anti desgaste) es un aceite hidráulico formulado para proveer un efectivo control sobre el desgaste, oxidación, herrumbre, formación de espuma y variaciones de volumen. Puede ser usado en equipos hidráulicos, industriales ó móviles donde se especifiquen fluidos antidesgaste. Tienen excelente rendimiento en máquinas viales, herramientas, controles, servomecanismos, etc. No debe ser usado en: Compresores de amoníaco, como aceite para transferencia de calor, en cojinetes de plata o durante largos períodos por encima de los 94° C.

Valores típicos de ensayos, no constituyen una especificación.

Autorizaciones y licencias	ISO 32	ISO 46	ISO 68
ISO-L-HM	X	X	X
BS 4231 HSD	X	X	X
DIN 51524 TEIL 2 HLP	X	X	X
CETOP RP 91 H HM	X	X	X
VDMA 24318	X	X	X
AFNOR NF E 48603 HM	X	X	X
DENISON HF-2,1,0	X	X	X
Cincinnati MILACROM P-68	X		
Cincinnati MILACROM P-69		X	
Cincinnati MILACROM P-70			X
Vickers M-2950-S	X	X	X
Propiedades típicas:			
Densidad a 15,6 °C en g/cm ³	0,875	0,880	0,885
Viscosidad a 40 °C en cSt	32	46	68
Viscosidad a 100 °C en cSt	5,8	7,2	9,4
Índice de viscosidad	95	95	95
Punto de fluidez en °C	-15	-15	-15
Punto de inflamabilidad: COC °F	212	215	230

Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad. Para más información sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 47190770 Esta información solamente aplica a productos manufacturados en los siguientes países: Argentina

Fecha de vigencia:
11/06/18